



NÁVOD NA POUŽITIE



**Špeciálne vyvinutá na
odstraňovanie vytekajúcej živice
z farebne ošetrovaných povrchov!**

Pri záhradnom nábytku či fasádach a iných drevených prvkoch, ktoré sú vyrobené z drevín obsahujúcich živicu, ako napr. borovica alebo smrekovec dochádza príležitostne k jej vytekaniu na povrch.

Vytečená živica na povrchu dreva je najprv lepkavá, po nejakom čase však skryštalizuje a dá sa mechanicky jednoduchšie z povrchu odstrániť.

Aby sa takto zaschnutá živica zručne a bez poškodenia náteru odstránila, spoločnosť Osmo vyvinula sadu na jednoduchšie odstraňovanie živice.

Autorizovaný 1. distribútor Osmo pre Slovenskú republiku:

RENOJAVA s.r.o.

www.renojva.sk, www.osmocolor.sk





NÁVOD NA POUŽITIE



APLIKÁCIA

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny!

1. KROK

Priloženou tupou škrabkou opatrne odstráňte vrstvu živice, až kým nezostane iba tenká vrstva živicového filmu na povrchu. Je potrebné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu pôvodnej farebnej povrchovej úpravy.

2. KROK

Dodanú čistiacu handričku (nepúšťajúcu vlákna) navlhčíte špeciálnym odstraňovačom živice a tenký zvyšný film živice zotrite z povrchu.

3. KROK

Pôvodne farebne upravený povrch náteru teraz stratí časť lesku. Na jeho obnovenie odporúčame matné miesta pretrieť dodaným bezfarebným Osmo TouchUp ochranným prostriedkom. Aplikujte ho na handričku a ošetríte všetky potrebné miesta. Podľa potreby si môžete vybrať stupeň lesku - matný alebo hodvábne pololesklý.