



OLEJ NA ZÁHRADNÝ NÁBYTOK



Osmo Olej na záhradný nábytok v spreji je bezfarebný olej, s ktorým sa ľahko pracuje. Preniká hlboko do dreva, zabráňuje napučaniu a vysušaniu dreva. Nepraská, neolupuje sa a netvorí šupinky. Pre obnovenie náteru stačí povrch bez potreby prebrúsenia jednoducho prestriekať.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

OBLASTI POUŽITIA

Osmo Olej na záhradný nábytok chráni, udržiava a zlepšuje vzhľad záhradného nábytku z tŕpkového dreva a iného tvrdého dreva, vo vonkajšom priestore. Je tiež vhodný ako bezfarebná povrchová úprava pre záhradný nábytok a iné podobne používané povrchy.

OBSIAHNUTÉ LÁTKY

Na báze prírodných rastlinných olejov (slnečnicový olej, sójový olej, bodliakový olej) sikatív (sušiacie činidlá) a vodoodpudivých prísad. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu).

FAREBNÉ ODTIENE

008 bezfarebný

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Špecifická hmotnosť: 0,85 – 0,90 g/cm³

Viskozita: neudáva sa

Zápach: charakteristický

Bod vzplanutia: neudáva sa, aerosól

Balenie: 400 ml;

Výdatnosť: 1 l na cca 25 m² v 1 vrstve (nevzťahuje sa na sprejové balenie), v závislosti na stave dreva. Hodnota sa vzťahuje na hladký, obrúsený povrch. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti.

Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt – neuplatňuje sa.

Skladovanie: 2 roky a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch dreva musí byť čistý a suchý (max. vlhkosť dreva 20 %). Osmo Olej na záhradný nábytok v spreji je pripravený na použitie. Dobre pretrepte sprejovú nádobu a vykonajte skúšobný sprejový test. Staré nátery s otvorenými pórami očistiť, alebo ľahko prebrúsiť jemným brusným papierom. Prach starostlivo odstrániť. Počas práce noste ochrannú masku proti prachu.

Tvrdé drevo s vysokým podielom v ňom obsiahnutých látok nechajte pred prvou aplikáciou asi 4 týždne zvetrať alebo odmastite.

Výsledný náter je ovplyvnený viacerými faktormi, vrátane stavu dreva. Z tohto dôvodu doporučujeme skúšobnú aplikáciu.

SPÔSOBY APLIKÁCIE

Osmo Olej na záhradný nábytok v spreji nastriekajte vo vzdialenosti 25 cm a následne pretrite štetcom. Pri aplikácií zakryte okolité plochy, ktoré nemajú byť ošetrované. Stekajúci náter utrite handričkou. Zaistite dostatočné vetranie a nechajte schnúť po dobu asi 12 hodín. Po zaschnutí aplikujte druhý nástrek. Ak náter obnovujete alebo renovujete na už ošetrovanú plochu, postačuje zvyčajne jeden nástrek Osmo olejom. Po ukončení práce vyčistite striekač ventil.

ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA

Osmo Čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

DOBA SCHNUTIA

Cca 12 hodín (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a / alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia. Pri sušení vetrajte.

UPOZORNENIE

Osmo Olej na záhradný nábytok v spreji je bezfarebný a nechráni pred UV žiarením (šednutie dreva). Ak sa požaduje zachovanie farebného odtieňa dreva, doporučujeme aplikovať náter Osmo Terasovým olejom.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA NEBEZPEČENSTVO



Extrémne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom, zahrievaním sa môže roztrhnúť. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia. Chráňte pred teplom / horúcimi povrchmi / iskrami / otvoreným plameňom / a inými zdrojmi zapálenia. Nefajčite. Neprepichujte alebo nespálujte a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotu nad 50 °C.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávať mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Nevdychujte aerosóly. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo

etiketu výrobku. Používajte len v dobre vetranom priestore.

POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).

Nesmie sa používať v rovnakom priestore, kde sa používajú nitrocelulóзовые laky. Nebezpečenstvo samovznietenia. Dodržujte protipožiarne opatrenia., bežné opatrenia pri ochrane, bezpečnosti, zdravia a životného prostredia určené pre lakovne a lakovacie zariadenia.

Hnací plyn: propán-bután.

LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 915 957 199
osmo@renojava.sk

www.osmocolor.sk

aktualizované február 2018